



مكبس أفقي أوتوماتيكي HORIZONTAL AUTO BALER



المكبس الأفقي مناسب تمامًا لضغط المواد القابلة لإعادة التدوير في بالات ثابتة وعالية الكثافة. يتم ضغط المواد بواسطة لوح ضغط مثبت أفقيًا يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي هيدروليكي. هذا يضمن التعبئة المستمرة للآلة، ويتم ضمان تكامل عملية الإنتاج.

- ✓ تقليل تكلفة العمالة
- ✓ توفير مساحة التخزين
- ✓ ضمان عام واحد
- ✓ سهولة الصيانة

Horizontal Baler's are perfectly suitable for compacting recyclable materials into stable, high-density bales. The material is compacted by a horizontally mounted compaction plate driven by an electro-hydraulic motor. This guarantees the continuous feeding of the machine, and the integration of the production process is ensured.

- ✓ Reduce labor cost
- ✓ One-year warranty
- ✓ Save storage space
- ✓ Easy to maintain



FEATURES

- ✓ Automatic channel adjustment keeps material compact and density constant
- ✓ Push-needle with special binding system and hydraulic cylinder position keeps design compact
- ✓ Slide guides for low-wear adjustment and silent operation
- ✓ Low consumption of binding wire
- ✓ System blade and counter-blade ensures continuous high bale quality

مميزات

- ✓ يحافظ الضبط التلقائي للمسار على ضغط المواد وثبات الكثافة
- ✓ إبرة دفع مع نظام ربط خاص وموضع أسطوانة هيدروليكي يحافظ على التصميم مضغوطاً
- ✓ موجات منزلق لضبط القدرة المنخفضة والتشغيل الصامت
- ✓ استهلاك منخفض لأسلاك الربط
- ✓ يضمن نظام الشفرة والشفرة المضادة جودة متواصلة عالية للحزمة





مكبس أفقي أوتوماتيكي HORIZONTAL AUTO BALER



SPECIFICATIONS



الخصائص

Bale Weight	300 – 400 kg	وزن البالة
Compaction forces	22 - 45 t	قوة الضغط
Feed opening	1030 x 750 up to 10870 x 1100 mm	فتحة التعبئة
Machine Sizes	1860 – 2240(H) x 1235 – 1590 (W) x 3300 – 3750 (L) mm	أحجام الماكينة
Cycle Time	24 - 34 s	مدة الدورة
Number of Binding Straps/Wires	3 - 4 slots	عدد الأحزمة / أسلاك
Motor Power	7.5 – 15.0 kW	قوة المحرك
Power Supply	380 V, 60 Hz, 3 Phase	الكهرباء

