



FULL HEIGHT TURNSTILES

Product Description

Full-height turnstiles are designed not only for such high-security setting as stadiums, prisons and detention centers but also for car parks allocated for specific building to ensure controlled passage of people. Used indoors and outdoors with safety, full-height turnstiles are produced in 3 or 4 -arm models, in stainless steel, powder coating and hot-dip galvanized coating material alternatives.

وصف المنتج

تم تصميم البوابات الدوارة كاملة الارتفاع ليس فقط للأماكن التي تتطلب أمان عالي مثل الملاعب والسجون ومراكز الاحتجاز ولكن أيضاً لمواقف السيارات المخصصة لمبنى معين لضمان مرور الأشخاص الخاضع للرقابة. يتم إنتاج بوابات دوارة بارتفاع كامل في الداخل والخارج بأمان ، في الموديلات 3 أو 4 أذرع ، من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومسحوق الطلاء ، وبدائل مواد الطلاء المجلفن الساخن..

Technical Parameters

Body Aisi	304 certified stainless steel (EN 10082-2 Grade 1G/2G).
Head and Arms	304 grade stainless steel. Option of painted sheet metal rotor.
Features	Bi-directional access information monitored by electronic microprocessor, opening and closing intervals, configured via electronic card.
Weight	215 Kg

وصف المنتج

بنية	304 دمت عم أدصل ل م واقم ذالوف (EN10082-2 ة جرد (G / 2G1)
الرأس و الأذرع	304 درجة الفولاذ المقاوم للصدأ. ا لصفائح المعدنية المطلية الدوارة أختياري
الخصائص	يتم مراقبة معلومات الوصول ثنائية الاتجاه بواسطة المعالج الدقيق الإلكتروني ، فترات الفتح والإغلاق ، تكوينها عبر البطاقة الإلكترونية.
الوزن	215كلغم.





Operation	
Power Supply	220 V (AC) 60 Hz
Operation Temperature	-10°C / +50°C
Operating Speed	20 Person/Min
Transition Range	55cm

التشغيل	
توريد الطاقة	220 فولت (تردد التيار) 60 هرتز
درجة حرارة التشغيل	10- درجة مئوية / +50 درجة مئوية
سرعة التشغيل	20 باله / دقيقة
حدود الانتقال	55 سم

